

Характеристики Сплит-система TOSHIBA RAS-24U2KH3S-EE/RAS-24U2AH3S-EE

Технические характеристики

- Страна бренда: Япония
- Производитель: Китай
- Компрессор: Не инвертор
- Площадь, м²: 70
- Режим работы: холод/тепло
- Охлаждение, кВт: 7.1
- Обогрев, кВт: 7.35
- Потребление при охлаждении, кВт: 2.45
- Потребление при обогреве, кВт: 2.3
- Охлаждающая способность, тыс. BTU: 24
- Диапазон t на охлаждение, С: +18...+43
- Диапазон t на обогрев, С: -7...+24
- Расход воздуха, м³/ч: 1060
- Хладагент: R410A
- Мах длина трассы, м: 25
- Ø газовой трубы, дюйм: 5/8
- Ø жидкостной трубы, дюйм: 3/8
- Предварительный фильтр: Да
- Авторестарт: Да
- Непрерывное движение заслонок: Да
- Пульт Д/У: Да
- Дисплей: Да
- Цвет: Белый
- Ночной режим: Да
- Авто режим: Да
- Напряжение, В: 220 В
- Гарантия: 3 года

Внешний блок

- Уровень шума, дБа: 60
- Габариты (ВхШхГ), см: 70,2x84,5x36,3
- Вес, кг: 49
- Высота, см: 70.2
- Ширина, см: 84.5
- Глубина, см: 36.3

Внутренний блок

- Горизонтальная регулировка потока: Ручная
- Уровень шума, дБа: 40
- Габариты (ВхШхГ), см: 33,5x108x22,6
- Вес, кг: 13
- Высота, см: 33.5
- Ширина, см: 108
- Глубина, см: 22.6